

Plug & play oplossing voor betere luchtfiltratie.

- Geschikt voor ruimtes tot 150m²
- **Ultra stille werking**
Geluidsniveau : +- 37 decibel (gelijk aan een computer)
- Aanbevolen luchtverversing = 5x/uur
- **2-traps filtering:**
 - Prefilter: compact filter RPV85-6ES / ePM1 60% (ISO16890:2016)
 - HEPA filter: cassette THE-VF140G / H14 (EN1822:2019)
- Eenvoudige behandeling : optionele VDI6022-standaard
- Boost functie mogelijk
- Constante luchtstroom
- Zeer stil dankzij interne geluiddempers en geluidsisolatie
- Automatische filterbewaking
- Mogelijkheid van evolutie in ventilatie-eenheid verbonden met de buitenlucht om nieuwe lucht te brengen en het CO₂-niveau in uw ruimte te regelen




Barcode BC : 4400158



TWEETRAPSFIJLSTRATIESYSTEEM

RPV
Pre-filtratie
ISO ePM1 60%
(ISO16890:2016)



THE-VF
Absolute filtratie
99,99% - H14
(EN1822:2019)



AANTAL LUCHTVERVERSINGEN PER UUR

	1	2	3	4	5	6	7	8	>8
<i>Oppervlakte*</i>	LAAG		AANBEVOLEN				HOOG		
25m ²	MIN	MIN	POS.1	POS.1	POS.1	POS.1	POS.2	POS.2	MAX
50m ²	MIN	POS.1	POS.1	POS.2	POS.2	POS.3	POS.4	POS.4	MAX
75m ²	MIN	POS.1	POS.2	POS.3	POS.4	POS.5	POS.5	POS.6	
100m ²	POS.1	POS.2	POS.3	POS.4	POS.6	MAX			
125m ²	POS.1	POS.3	POS.4	POS.5	MAX				
150m ²	POS.1	POS.3	POS.5	MAX					

*Ruimte plafondhoogte = 2,5m

DATA VAN DELTRIPURE

Debiet m ³ /h	Stroomverbruik (schoon filter) W	Geluidsniveau op 1m afstand en 1,3m hoogte dB(A)
200 (min)	9	25 dB (A)
400	16	27,5 dB (A)
600	27	29,5 dB (A)
800	42	32 dB (A)
1000	62	33,5dB (A)
1200	90	36,5 dB (A)
1400	125	40,5 dB (A)
1600 (max)	170	43 dB (A)

*Gelijk aan het in de buurt gemeten geluidsniveau.